



NUMINOS® DL XL

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, черный/белый 3000K, 20°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения с различными направленными и точечными светильниками. Встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE DL XL впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Идеально подходит для гармоничного, современного и компактного освещения, которое акцентирует внимание на объектах или комнате. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 37,4 Вт, интенсивностью света 3550 люмен, цветовой температурой 3000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Тов. № | 1004010 |
| Количество различных источников света | 1 |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Класс ударопрочности | IK 02 |
| Ударопрочность | 0.2 Joule |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Потолок |
| Вторичный ток / напряжение | 1050 mA |
| Класс защиты | III |
| Мощность | 37.4 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Световой поток | 3550 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Половинный угол | 20 ° |
| Цвет | черный |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Данные | L80B50 |
| Срок службы | 50000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

Аксессуары

| | |
|---------|---|
| 1006148 | Numinos® L Переходное кольцо , круглая, 240/150 мм, белая |
| 1006149 | Numinos® L Переходное кольцо , квадратная, 240/150 мм, черная |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Рассеиватель матовый |
| 1004071 | Драйвер для светодиодов 4 , 2 - 50 Вт, 1050 мА, DALI |
| 1006150 | Numinos® L Переходное кольцо , квадратная, 240/150 мм, белая |
| 1006454 | РЧ-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный |
| 1006199 | РЧ-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE- D-Bridge , одноцветный |
| 1006147 | Numinos® L Переходное кольцо , круглая, 240/150 мм, черная |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Рассеиватель овальной формы |
| 1004059 | Драйвер для светодиодов , 40 В мульти мА |
| 1006461 | Драйвер для светодиодов Bridge , 42 Вт, 1050 мА для NUMI- NOS®, с радиоинтерфейсом для РЧ-модуля, DALI |
| 1004066 | Драйвер для светодиодов , 28-40 Вт, 1000 мА Фаза |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Wabe Рассеиватель |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Prisma Рассеиватель |

| | |
|----------------------|----------|
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 1 |
| Высота | 10.8 cm |
| Диаметр | 16 cm |
| Вес нетто | 0.715 kg |
| вес брутто | 0.87 kg |
| Форма сечения | круглый |
| Установочная глубина | 11.5 cm |
| Установочный диаметр | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |