



## NUMINOS® DL XL

vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/bílá 3000 K 40°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty pak můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusným stropním svítidlem NUMINOS® DL XL, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 37,4 W, intenzitou světla 3550 lumenů, teplotou barev 3000 K a dobrým indexem podání barev nad 90. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?

## TECHNICKÁ DATA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                   | 1004013            |
| Počet různých výstupů světla | 1                  |
| Kód IP                       | IP 20 / IP 44      |
| Třída rázové pevnosti        | IK 02              |
| Rázová pevnost               | 0.2 Joule          |
| Montáž                       | Montáž             |
| Podrobnosti montáže          | Strop              |
| Sekundární proud / napětí    | 1050 mA            |
| Třída ochrany                | III                |
| Příkon                       | 37.4 W             |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C             |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C              |
| Lumen                        | 3550 lm            |
| Teplota barvy světla         | 3000 Kelvin        |
| Úhel záření                  | 40 °               |
| Barva                        | černá              |
| CRI                          | 90                 |
| UGR ≤                        | 19                 |
| Data LXXBXX                  | L80B50             |
| Životnost                    | 50000 h            |
| Svítivost                    | rotačně symetrický |
| Výstup světla                | přímé              |

## Světelného Zdroje

|        |   |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

### Příslušenství

|         |  |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm bílý   |
| 1006149 | Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm černý   |
| 1004800 | NUMINOS® XL , difuzér Frosted  |
| 1004071 | LED driver , 4,2–50 W 1050 mA DALI   |
| 1006150 | Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm bílý  |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný  |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný  |
| 1006147 | Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm černý  |
| 1004798 | NUMINOS® XL , difuzér Ellipse  |
| 1004059 | LED driver , 40 W multi mA   |
| 1006461 | Můstkový LED driver , 42 W, 1050 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |
| 1004066 | LED driver , 28–40 W 1000 mA PHASE   |
| 1004801 | NUMINOS® XL , difuzér Wabe   |
| 1004799 | NUMINOS® XL , difuzér Prisma   |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Risk Group       | 1        |
| Výška            | 10.8 cm  |
| Průměr           | 16 cm    |
| Hmotnost netto   | 0.715 kg |
| Celková hmotnost | 0.87 kg  |
| Tvar výřezu      | kulaté   |
| Vestavná hloubka | 11.5 cm  |
| Vestavný průměr  | 14.5 cm  |
| BIG WHITE strana | 87       |