



## NUMINOS® DL XL

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, черный/белый 3000K, 40°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Также встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE DL XL впечатляет лучшим качеством изготовления и качеством света. Идеально подходит, чтоб собрать гармоничное, современное и компактное освещение, которое акцентирует внимание на объектах или помещении. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 37,4 Вт, интенсивностью света 3550 люмен, цветовой температурой 3000 К и высоким индексом цветопередачи более 90. Простой процесс установки уже чистая формальность. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

### Технические характеристики

|   |  |
|---|--|
| Тов. №                                    | 1004013                                |
| Количество различных источников света     | 1                                      |
| IP Code                                   | IP 20 / IP 44                          |
| Класс ударопрочности                      | IK 02                                  |
| Ударопрочность                            | 0.2 Joule                              |
| Сборка                                    | Встраиваемый                           |
| Детали сборки                             | Потолок                                |
| Вторичный ток / напряжение                | 1050 mA                                |
| Класс защиты                              | III                                    |
| Мощность                                  | 37.4 W                                 |
| Минимальная температура окружающей среды  | -20 °C                                 |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C                                  |
| Световой поток                            | 3550 lm                                |
| Цветовая температура                      | 3000 Kelvin                            |
| Половинный угол                           | 40 °                                   |
| Цвет                                      | черный                                 |
| CRI                                       | 90                                     |
| UGR ≤                                     | 19                                     |
| LXXBXX Данные                             | L80B50                                 |
| Срок службы                               | 50000 h                                |
| Распределение силы света                  | с симметрией относительно оси вращения |

## Источник света

|        |   |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

## Аксессуары

|         |   |
|---------|---|
| 1006148 | Numinos® L<br>Переходное кольцо ,<br>круглая, 240/150 мм,<br>белая  |
| 1006149 | Numinos® L<br>Переходное кольцо ,<br>квадратная, 240/150 мм,<br>черная  |
| 1004800 | NUMINOS® XL ,<br>Рассеиватель матовый   |
| 1004071 | Драйвер для<br>светодиодов 4 , 2 - 50<br>Вт, 1050 мА, DALI  |
| 1006150 | Numinos® L<br>Переходное кольцо ,<br>квадратная, 240/150 мм,<br>белая   |
| 1006454 | РЧ-модуль Casambi для<br>светодиодного<br>драйвера Bridge ,<br>одноцветный  |
| 1006199 | РЧ-модуль Zigbee для<br>светодиодного<br>драйвера DALI-LE-<br>D-Bridge , одноцветный                                  |
| 1006147 | Numinos® L<br>Переходное кольцо ,<br>круглая, 240/150 мм,<br>черная   |
| 1004798 | NUMINOS® XL ,<br>Рассеиватель овальной<br>формы   |
| 1004059 | Драйвер для<br>светодиодов , 40 В<br>мульти мА  |
| 1006461 | Драйвер для<br>светодиодов Bridge , 42<br>Вт, 1050 мА для NUMI-<br>NOS®, с<br>радиоинтерфейсом для<br>РЧ-модуля, DALI |
| 1004066 | Драйвер для<br>светодиодов , 28-40 Вт,<br>1000 мА Фаза  |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Wabe<br>Рассеиватель  |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Prisma<br>Рассеиватель  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Световое отверстие   | прямой   |
| Risk Group           | 1        |
| Высота               | 10.8 cm  |
| Диаметр              | 16 cm    |
| Вес нетто            | 0.715 kg |
| вес брутто           | 0.87 kg  |
| Форма сечения        | круглый  |
| Установочная глубина | 11.5 cm  |
| Установочный диаметр | 14.5 cm  |
| BIG WHITE Seite      | 87       |