



NUMINOS® DL XL

plafonnier encastré à LED indoor noir / chromé 3000 K 40 °

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Vous bénéficiez ainsi de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Également avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL XL qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3500 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004014
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1050 mA
Indice de protection	III
Wattage	37.4 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	3500 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct

Source Lumineuse

791823		
Accessoires		
1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm blanc	
1006149	Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm noir	
1004800	NUMINOS® XL , diffuseur Frosted	
1004071	Driver LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI	
1006150	Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm blanc	
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color	
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color	
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm noir	
1004798	NUMINOS® XL , diffuseur Ellipse	
1004059	Driver LED , 40 W multi mA	
1006461	Driver LED-Bridge , 42 W, 1050 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI	
1004066	Driver LED , 28-40 W 1000 mA PHASE	
1004801	NUMINOS® XL , diffuseur Wabe	
1004799	NUMINOS® XL , diffuseur Prisma	