



NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 55°, noir/blanc, LED, 3000K

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 37,4 watts, son intensité lumineuse de 3 550 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004016
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1050 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	37.4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	3550 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Source Lumineuse

791823	
--------	---

Accessoires

1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc
1006149	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir
1004800	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV
1004071	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali
1006150	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir
1004798	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent
1004059	Alimentation LED , intérieur, noir, 40W
1006461	Driver Bridge LED , 42W, 1050mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus
1004066	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac
1004801	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir
1004799	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent

Risk Group	1
Hauteur	10.8 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.715 kg
Poids brut	0.87 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11.5 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm
Page du BIG WHITE	87