




NUMINOS® DL XL

Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco/negro 3000 K 20°

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria empotrada de techo NUMINOS® DL XL, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrada de techo convence con un consumo de potencia 37,4 vatios, una intensidad luminosa de 3300 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



Datos técnicos

| | |
|--|-----------------------|
| Art. N.º | 1004021 |
| Número de salidas de luz diferentes | 1 |
| Código IP | IP 20 / IP 44 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02 |
| Resistencia al impacto | 0.2 Joule |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Techo |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1050 mA |
| Clase de protección | III |
| Potencia | 37.4 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Flujo luminoso | 3300 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 20 ° |
| Color | blanco |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Datos LXXBXX | L80B50 |
| Vida útil | 50000 h |
| Distribución de la intensidad luminosa | de rotación simétrica |
| Salida de la luz | Directa |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

Accesorios

| | |
|---------|--|
| 1004059 | Balasto eléctrico LED , 40 W multi mA |
| 1004066 | Balasto eléctrico LED , 28-40 W 1000 mA PHA- SE |
| 1004071 | Balasto eléctrico LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® XL , difusor Elipse |
| 1004799 | NUMINOS® XL , difusor Prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , difusor Frosted |
| 1004801 | NUMINOS® XL , difusor Wabe |
| 1006147 | Numinos® L Anillo reduc- tor , redondo 240/150 m- m negro |
| 1006148 | Numinos® L Anillo reduc- tor , redondo 240/150 m- m blanco |
| 1006149 | Numinos® L Anillo reduc- tor , cuadrado- 240/150 mm negro |
| 1006150 | Numinos® L Anillo reduc- tor , cuadrado- 240/150 mm blanco |

| | |
|-------------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Altura | 10.8 cm |
| Diámetro | 16 cm |
| Peso neto | 0.715 kg |
| Peso bruto | 0.87 kg |
| Forma de la estructura | ronda |
| Profundidad del montaje | 11.5 cm |
| Diámetro de montaje | 14.5 cm |
| Página BIG WHITE | 36 |