




## **NUMINOS® DL XL**

## Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/weiß 3000K $40^{\circ}$

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3550 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## **TECHNISCHE DATEN**

| Art. Nr.                              | 1004025             |
|---------------------------------------|---------------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                   |
| IP Code                               | IP20/IP44           |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02               |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule           |
| Montage                               | Einbau              |
| Montagedetails                        | Decke               |
| Sekundär Strom / Spannung             | 1050 mA             |
| Schutzklasse                          | III                 |
| Wattage                               | 37.4 W              |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C              |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C               |
| Lumen                                 | 3550 lm             |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin         |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                |
| Farbe                                 | weiß                |
| CRI                                   | 90                  |
| UGR≤                                  | 19                  |
| LXXBXX Daten                          | L80B50              |
| Lebensdauer                           | 50000 h             |
| Lichtstärkeverteilung                 | rotationssymetrisch |
| Lichtaustritt                         | direkt              |
|                                       |                     |



## Lichtquelle

| 791823  | â E   |
|---------|---|
| Zubehör |   |
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150mm weiß  |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150mm<br>schwarz   |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted  |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W<br>1050mA DALI  |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150mm weiß   |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color  |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color  |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150mm<br>schwarz  |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Ellipse   |
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi mA  |
| 1006461 | LED-Bridge-Treiber , 42-<br>W, 1050mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W<br>1000mA PHASE  |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Wabe  |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Prisma  |

| Risikogruppe      | 1        |
|-------------------|----------|
| Höhe              | 10.8 cm  |
| Durchmesser       | 16 cm    |
| Nettogewicht      | 0.715 kg |
| Bruttogewicht     | 0.87 kg  |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 11.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm  |
| BIG WHITE Seite   | 87       |