



## NUMINOS® DL XL

incasso a plafone a LED da interni bianco/bianco  
3000K 40°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL XL, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 37,4 Watt, l'intensità luminosa di 3550 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## DATI TECNICI

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Articolo                              | 1004025              |
| Numero di diverse finestre            | 1                    |
| Codice IP                             | IP 20 / IP 44        |
| Classe di resistenza all'urto         | IK 02                |
| Resistenza all'urto                   | 0.2 Joule            |
| Montaggio                             | Incasso              |
| Dettagli di montaggio                 | Soffitto             |
| Corrente / tensione secondaria        | 1050 mA              |
| Classe isolamento                     | III                  |
| Wattaggio                             | 37.4 W               |
| Temperatura ambiente minima           | -20 °C               |
| Temperatura ambiente massima          | 40 °C                |
| Lumen                                 | 3550 lm              |
| Temperatura colore                    | 3000 Kelvin          |
| Angolo di emissione                   | 40 °                 |
| Colore                                | bianco               |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 19                   |
| Dati LXXBXX                           | L80B50               |
| Durata                                | 50000 h              |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione                             | diretto              |

## Sorgente Luminosa

|        |   |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

### Accessori

|         |   |
|---------|---|
| 1004059 | Driver LED , 40W multi mA                                   |
| 1004066 | Driver LED , 28-40W, 1000mA PHASE                           |
| 1004071 | Driver LED , 4,2-50W 1050mA DALI                            |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffusore ellissi                             |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffusore prisma                              |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffusore smerigliato                         |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape                        |
| 1006147 | Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm nero    |
| 1006148 | Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm bianco  |
| 1006149 | Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm nero   |
| 1006150 | Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm bianco |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Risk Group           | 1        |
| Altezza              | 10.8 cm  |
| Diametro             | 16 cm    |
| Peso netto           | 0.715 kg |
| Peso lordo           | 0.87 kg  |
| Forma dello scasso   | rotonda  |
| Profondità d'incasso | 11.5 cm  |
| Diametro d'incasso   | 14.5 cm  |
| BIG WHITE pagina     | 36       |