




NUMINOS® DL XL

innendørs LED innfelt spotlight hvit/hvit 3000 K 40°

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med forskjellige down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® DL XL innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelse-effekt av 37,4 watt, lysstyrke av 3550 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den enkle monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004025
EL nummer	3216060
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20/IP44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Sekundær strøm / spenning	1050 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	37.4 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3550 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	weiss2weiss
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	10.8 cm

Lyskilde

791823	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006148	Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm sort
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frostet/matt
1004071	LED-Driver , 4, 2-50 W 1050 mA DALI / 1-10V / PUSH DIM, (NUMINOS downlight) 700/800/900/1050/1200/1300/1400 mA
1006150	Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1006147	Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm sort
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse
1004059	LED-Driver , 40 W multi mA, dip-switch (NUMINOS downlights), 800/900/1050 mA
1006461	LED-Driver , 42 W, 1050 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004066	LED-Driver , 28-40 W 1000 mA PHASE, Faseavsnitt DIM, (NUMINOS downlight)
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Bikubefilter
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma

Diameter	16 cm
Nettovekt	0.705 kg
Bruttovekt	0.832 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	11.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE side	77