




## NUMINOS® DL XL

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 3000K  
40°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



### TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1004026
<b>Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe</b>	1
<b>IP Code</b>	IP20/IP44
<b>Schlagfestigkeitsklasse</b>	IK 02
<b>Schlagfestigkeit</b>	0.2 Joule
<b>Montage</b>	Einbau
<b>Montagedetails</b>	Decke
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	1050 mA
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Wattage</b>	37.4 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	3500 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	40 °
<b>Farbe</b>	weiß
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>LXXBXX Daten</b>	L80B50
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Lichtstärkeverteilung</b>	rotationssymmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt

## Lichtquelle

791823		
<b>Zubehör</b>		
1006148	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß	
1006149	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz	
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frosted	
1004071	LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI	
1006150	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß	
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color	
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color	
1006147	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz	
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse	
1004059	LED Treiber , 40W multi mA	
1006461	LED-Bridge-Treiber , 42-W, 1050mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI	
1004066	LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE	
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe	
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma	