




NUMINOS® DL XL

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/schwarz 3000K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1004027 |
|--|---------------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| IP Code | IP20/IP44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 1050 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 37.4 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 3300 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 22 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| | • |



Lichtquelle

| 791823 | â E |
|---------|---|
| Zubehör | |
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse |
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi mA |
| 1006461 | LED-Bridge-Treiber , 42- W, 1050mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |

| Risikogruppe | 1 |
|-------------------|----------|
| Höhe | 10.8 cm |
| Durchmesser | 16 cm |
| Nettogewicht | 0.715 kg |
| Bruttogewicht | 0.87 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 11.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |