



## NUMINOS® DL XL

**incasso a plafone a LED da interni bianco/nero 3000K 55°**

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL XL, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 37,4 Watt, l'intensità luminosa di 3300 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.

### DATI TECNICI

Articolo	1004027
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20 / IP 44
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	1050 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	37.4 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	3300 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto

## Sorgente Luminosa

791823	
--------	---

### Accessori

1006148	Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm bianco
1006149	Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm nero
1004800	NUMINOS® XL , diffusore smerigliato
1004071	Driver LED , 4,2-50W 1050mA DALI
1006150	Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm bianco
1006454	Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color
1006199	Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color
1006147	Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm nero
1004798	NUMINOS® XL , diffusore ellissi
1004059	Driver LED , 40W multi mA
1006461	Driver a ponte LED , 42W, 1050mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI
1004066	Driver LED , 28-40W, 1000mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape
1004799	NUMINOS® XL , diffusore prisma

Risk Group	1
Altezza	10.8 cm
Diametro	16 cm
Peso netto	0.715 kg
Peso lordo	0.87 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	11.5 cm
Diametro d'incasso	14.5 cm
BIG WHITE pagina	87