



## NUMINOS® DL XL

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 3000K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1004029              |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                    |
| IP Code                               | IP 20 / IP 44        |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule            |
| Montage                               | Einbau               |
| Montagedetails                        | Decke                |
| Sekundär Strom / Spannung             | 1050 mA              |
| Schutzklasse                          | III                  |
| Wattage                               | 37.4 W               |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C               |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                |
| Lumen                                 | 3500 lm              |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin          |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                 |
| Farbe                                 | weiß                 |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 19                   |
| LXXBXX Daten                          | L80B50               |
| Lebensdauer                           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung                 | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt                         | direkt               |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß  |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz  |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted   |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI  |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß   |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz   |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse   |
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi mA   |
| 1006461 | LED-Bridge-Treiber , 42W, 1050mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE  |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe  |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma  |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Risk Group        | 1        |
| Höhe              | 10.8 cm  |
| Durchmesser       | 16 cm    |
| Nettogewicht      | 0.715 kg |
| Bruttogewicht     | 0.87 kg  |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 11.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm  |
| BIG WHITE Seite   | 87       |