



## NUMINOS® DL XL

incasso a plafone a LED da interni bianco/cromo  
3000K 55°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL XL, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 37,4 Watt, un'intensità luminosa di 3500 Lumen, una temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquistate una lampada NUMINOS® di SLV?

### DATI TECNICI

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Articolo                              | 1004029              |
| Numero di diverse finestre            | 1                    |
| Codice IP                             | IP 20 / IP 44        |
| Classe di resistenza all'urto         | IK 02                |
| Resistenza all'urto                   | 0.2 Joule            |
| Montaggio                             | Incasso              |
| Dettagli di montaggio                 | Soffitto             |
| Corrente / tensione secondaria        | 1050 mA              |
| Classe isolamento                     | III                  |
| Wattaggio                             | 37.4 W               |
| Temperatura ambiente minima           | -20 °C               |
| Temperatura ambiente massima          | 40 °C                |
| Lumen                                 | 3500 lm              |
| Temperatura colore                    | 3000 Kelvin          |
| Angolo di emissione                   | 55 °                 |
| Colore                                | bianco               |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 19                   |
| Dati LXXBXX                           | L80B50               |
| Durata                                | 50000 h              |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione                             | diretto              |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791823 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm bianco                                   |
| 1006149 | Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm nero                                    |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffusore smerigliato                                                          |
| 1004071 | Driver LED , 4,2-50W 1050mA DALI                                                             |
| 1006150 | Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm bianco                                  |
| 1006454 | Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color                                      |
| 1006199 | Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color                                  |
| 1006147 | Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm nero                                     |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffusore ellissi                                                              |
| 1004059 | Driver LED , 40W multi mA                                                                    |
| 1006461 | Driver a ponte LED , 42W, 1050mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI |
| 1004066 | Driver LED , 28-40W, 1000mA PHASE                                                            |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape                                                         |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffusore prisma                                                               |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Risk Group           | 1        |
| Altezza              | 10.8 cm  |
| Diametro             | 16 cm    |
| Peso netto           | 0.715 kg |
| Peso lordo           | 0.87 kg  |
| Forma dello scasso   | rotonda  |
| Profondità d'incasso | 11.5 cm  |
| Diametro d'incasso   | 14.5 cm  |
| BIG WHITE pagina     | 87       |