




## NUMINOS® DL XL

Indoor, luminaria empotrada de techo led negro/cromo 4000 K 20°

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». Esto también incluye la NUMINOS® DL XL, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo tiene un consumo de potencia de 37,4 vatios, una intensidad luminosa de 3750 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un buen índice de reproducción cromática de más de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén.

¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



### Datos técnicos

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Art. N.º                                 | 1004035               |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                     |
| Código IP                                | IP 20 / IP 44         |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02                 |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule             |
| Montaje                                  | Empotrado             |
| Detalles de montaje                      | Techo                 |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1050 mA               |
| Clase de protección                      | III                   |
| Potencia                                 | 37.4 W                |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                 |
| Flujo luminoso                           | 3750 lm               |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin           |
| Semiángulo de dispersión                 | 20 °                  |
| Color                                    | negro                 |
| IRC                                      | 90                    |
| UGR ≤                                    | 19                    |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                |
| Vida útil                                | 50000 h               |
| Distribución de la intensidad luminosa   | de rotación simétrica |
| Salida de la luz                         | Directa               |

## Fuente de luz

|        |   |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

### Accesorios

|         |   |
|---------|---|
| 1004059 | Balasto eléctrico LED , 40 W multi mA                   |
| 1004066 | Balasto eléctrico LED , 28-40 W 1000 mA PHA-SE          |
| 1004071 | Balasto eléctrico LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI           |
| 1004798 | NUMINOS® XL , difusor Elipse                            |
| 1004799 | NUMINOS® XL , difusor Prisma                            |
| 1004800 | NUMINOS® XL , difusor Frosted                           |
| 1004801 | NUMINOS® XL , difusor Wabe                              |
| 1006147 | Numinos® L Anillo reductor , redondo 240/150 mm negro   |
| 1006148 | Numinos® L Anillo reductor , redondo 240/150 mm blanco  |
| 1006149 | Numinos® L Anillo reductor , cuadrado-240/150 mm negro  |
| 1006150 | Numinos® L Anillo reductor , cuadrado-240/150 mm blanco |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Risk Group              | 1        |
| Altura                  | 10.8 cm  |
| Diámetro                | 16 cm    |
| Peso neto               | 0.715 kg |
| Peso bruto              | 0.87 kg  |
| Forma de la estructura  | ronda    |
| Profundidad del montaje | 11.5 cm  |
| Diámetro de montaje     | 14.5 cm  |
| Página BIG WHITE        | 36       |