



NUMINOS® DL XL

notranja LED vgradna stropna svetilka, črna/črna
4000K 55°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight lahko poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® DL XL, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 37,4 vatov, svetlobno močjo 3600 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Št. art. | 1004039 |
| Število različnih svetlobnih rež | 1 |
| IP koda | IP 20 / IP 44 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02 |
| Odpornost proti udaru | 0.2 Joule |
| Montaža | Vgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop |
| Sekundarni tok / napetost | 1050 mA |
| Zaščitni razred | III |
| El. moč | 37.4 W |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C |
| Lumini | 3600 lm |
| Barvna temperatura | 4000 Kelvin |
| Kot sevanja | 55 ° |
| Barva | črna |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX podatki | L80B50 |
| Življenjska doba | 50000 h |
| Razporeditev svetilnosti | simetrično vrtenje |
| Svetenje | neposredno |

Svetlobnega Vira

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Dodatki

| | |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L Reducirni obroč , okrogel 240/150 mm bel |
| 1006149 | Numinos® L Reducirni obroč , oglat 240/150 mm črn |
| 1004800 | NUMINOS® XL , difuzor Frosted |
| 1004071 | LED gonilnik , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1006150 | Numinos® L Reducirni obroč , oglat 240/150 mm bel |
| 1006454 | RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva |
| 1006199 | RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva |
| 1006147 | Numinos® L Reducirni obroč , okrogel 240/150 mm črn |
| 1004798 | NUMINOS® XL , difuzor Ellipse |
| 1004059 | LED gonilnik 40W multi mA |
| 1006461 | LED Bridge gonilnik , 42 W, 1050 mA, z režo za oddajanje za NUMINOS®, DALI |
| 1004066 | LED gonilnik , 28-40W 1000mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , difuzor Wabe |
| 1004799 | NUMINOS® XL , difuzor Prizma |

| | |
|------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Višina | 10.8 cm |
| Premer | 16 cm |
| Neto teža | 0.715 kg |
| Bruto teža | 0.87 kg |
| Oblika izreza | okrogla |
| Globina vgradnje | 11.5 cm |
| Premer vgradnje | 14.5 cm |
| BIG WHITE Stran | 87 |