




NUMINOS® DL XL

Indoor infälld LED-taklampa svart/svart 4000K 55°

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med olika downlights och spotlights får du tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® DL XL, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljus kvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 37,4 watt, ljusström på 3600 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och ett högt färgåtergivningsindex på över 90. Monteringen görs på ett ögonblick. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1004039
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20/IP44
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	1050 mA
Skyddsklass	III
Watt	37.4 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3600 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt

791850	
1006148	Numinos® L infälld lampram , rund 240/150mm vit
1006149	Numinos® L infälld lampram , kantig 240/150mm svart
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frostat glas
1004071	LED-drivenhet , 4,2-50W 1050mA DALI
1006150	Numinos® L infälld lampram , kantig 240/150mm vit
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006199	RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006147	Numinos® L infälld lampram , rund 240/150mm svart
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellips
1004059	LED-drivenhet , 40W multi mA
1006461	LED-drivenhet 42 W 1050 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI
1004066	LED-drivenhet , 28-40W 1000mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Bikakadesign
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma

Riskgrupp	1
höjd	10.8 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.705 kg
Bruttovikt	0.832 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggingsdjup	11.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE Seite	87