




NUMINOS® DL XL

Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco/negro 4000 K 20°

El sistema de luminarias Numinos de SLV combina función, diseño y tecnología con éxito. Con diferentes «down-lights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo Numinos® DL XL, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 37,4 vatios, una intensidad lumínosa de 3600 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1004045
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20 / IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1050 mA
Clase de protección	III
Potencia	37.4 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo lumínoso	3600 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	20 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad lumínosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa

Fuente de luz

791850		Risk Group	1
Accesorios		Altura	10.8 cm
1004059	Balasto eléctrico LED , 40 W multi mA	Diámetro	16 cm
1004066	Balasto eléctrico LED , 28-40 W 1000 mA PHASE-SE	Peso neto	0.715 kg
1004071	Balasto eléctrico LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI	Peso bruto	0.87 kg
1004798	NUMINOS® XL , difusor Ellipse	Forma de la estructura	ronda
1004799	NUMINOS® XL , difusor Prisma	Profundidad del montaje	11.5 cm
1004800	NUMINOS® XL , difusor Frosted	Diámetro de montaje	14.5 cm
1004801	NUMINOS® XL , diffusor Wabe	Página BIG WHITE	36
1006147	Numinos® L Anillo reductor , redondo 240/150 mm negro		
1006148	Numinos® L Anillo reductor , redondo 240/150 mm blanco		
1006149	Numinos® L Anillo reductor , cuadrado- 240/150 mm negro		
1006150	Numinos® L Anillo reductor , cuadrado- 240/150 mm blanco		