




## NUMINOS® DL XL

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 4000K  
20°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erleidigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



### TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1004047
<b>Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe</b>	1
<b>IP Code</b>	IP20/IP44
<b>Schlagfestigkeitsklasse</b>	IK 02
<b>Schlagfestigkeit</b>	0.2 Joule
<b>Montage</b>	Einbau
<b>Montagedetails</b>	Decke
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	1050 mA
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Wattage</b>	37,4 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	3750 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	4000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	20 °
<b>Farbe</b>	weiß
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>LXXBXX Daten</b>	L80B50
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Lichtstärkeverteilung</b>	rotationssymmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt

## Lichtquelle

791850		
<b>Zubehör</b>		
1006148	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß	
1006149	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz	
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frosted	
1004071	LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI	
1006150	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß	
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color	
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color	
1006147	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz	
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse	
1004059	LED Treiber , 40W multi mA	
1006461	LED-Bridge-Treiber , 42-W, 1050mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI	
1004066	LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE	
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe	
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma	