



NUMINOS® DL XL

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 4000K 20°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr. | 1004047 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 1050 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 37.4 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 3750 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse |
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi mA |
| 1006461 | LED-Bridge-Treiber , 42W, 1050mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |

| | |
|-------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Höhe | 10.8 cm |
| Durchmesser | 16 cm |
| Nettogewicht | 0.715 kg |
| Bruttogewicht | 0.87 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 11.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |