



## LED driver

### 6,5–10 W 250 mA PHASE

LED driver s konstantním proudem 250 mA, 10 W, PHASE, stmívatelný pomocí stmívače s fázovým řízením na sestupné hraně, pro řadu Numinos Downlight.

## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1004055                        |
| Kód IP                         | IP 20                          |
| Montáž                         | Montáž                         |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60Hz              |
| Sekundární proud / napětí      | 250 mA                         |
| Třída ochrany                  | II                             |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C                          |
| Úroveň rozběhového proudu      | 4.7 A                          |
| Doba trvání rozběhového proudu | 30 μs                          |
| Barva                          | bílá                           |
| Délka                          | 6.5 cm                         |
| Šířka                          | 3.9 cm                         |
| Výška                          | 2 cm                           |
| Hmotnost netto                 | 0.071 kg                       |
| Celková hmotnost               | 0.079 kg                       |
| BIG WHITE strana               | 94                             |