



3~ NUMINOS® PHASE S

3-х фазная система светильников белый/черный
2700K 24°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения с различными направленными и точечными светильниками. Также трехфазный светодиодный светильник 3 ~ NUMINOS® S впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Точечный светильник идеально подходит для целенаправленного акцентного освещения или для освещения больших площадей. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 10,42 Вт, интенсивностью света 985 люмен, цветовой температурой 2700 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Элементарная установка - теперь суцая формальность. Когда вы выберете NUMINOS ® от SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1004078
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	I
Мощность	10.42 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	88
Количество светильников на LS C16A	88
Уровень пускового тока	8.5 A
Продолжительность пускового тока	60 µs
Световой поток	985 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	24 °
Цвет	белый

Источник света

791819	
--------	---

Аксессуары

1006167	NUMINOS® S , Frontring белый
---------	---------------------------------

CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	16.2 cm
Высота	14.5 cm
Диаметр	6.5 cm
Вес нетто	0.5 kg
вес брутто	0.8 kg
BIG WHITE Seite	112