



3~ NUMINOS® PHASE S

3-fazni sistem za svetilke bela/črna 2700K 24°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s 3-fazno LED- svetilko 3~ NUMINOS® PHASE S, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Reflektor spotlight je idealna izbira za točkovno poudarjeno osvetlitev kot tudi osvetlitev večjih površin. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 10,42 vatov, svetlobno močjo 985 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS ® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004078
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Podrobnosti montaže	Trinica za strop, Trinica za steno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	10.42 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	88
Število svetilk na LS C16A	88
Raven zagonskega toka	8.5 A
Trajanje zagonskega toka	60 µs
Lumni	985 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX podatki	L80B50

Svetlobnega Vira

791819	
--------	---

Dodatki

1006167	NUMINOS® S , prednji obroč, bel
---------	---------------------------------

Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	16.2 cm
Višina	14.5 cm
Premer	6.5 cm
Neto teža	0.5 kg
Bruto teža	0.8 kg
BIG WHITE Stran	112