



## 3~ NUMINOS® PHASE S

### 3-tenning systemarmatur sort/sort 2700 K 24°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med 3~ NUMINOS® PHASE S trefasesystemarmatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlister i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 10,42 watt, lysstyrke av 1020 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

## TEKNISKE DATA

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Art.nr.                       | 1004082                 |
| EL nummer                     | 3221606                 |
| Drei- og svingbar             | Roterbar og svingbar    |
| Montering detaljer            | Skinne tak, Skinne vegg |
| Kan dimmes                    | Ja                      |
| Dimmeteknologi                | Faseavsnitt             |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz       |
| Sekundær strøm / spenning     | 250 mA                  |
| Kaplingsgrad                  | I                       |
| Systemeffekt                  | 10.42 W                 |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                  |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                   |
| Antall lys på LS B16A         | 88                      |
| Antall lys på LS C16A         | 88                      |
| Høy innkoblingsstrøm          | 8.5 A                   |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 60 µs                   |
| Lysytelse                     | 1020 lm                 |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin             |
| Spredningsvinkel              | 24 °                    |
| Farge                         | svart                   |
| CRI                           | 90                      |
| UGR ≤                         | 13                      |

## Lyskilde

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

## Tilbehør og lyspæreeanbefaling

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , frontring hvit |
|---------|-----------------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| LXXBXX-data        | L80B50              |
| Levetid            | 50000 h             |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning          | direkte             |
| Risikogruppe       | 1                   |
| Lengde             | 16.2 cm             |
| Høyde              | 14.5 cm             |
| Diameter           | 6.5 cm              |
| Nettvekt           | 0.5 kg              |
| Bruttovekt         | 0.8 kg              |
| BIG WHITE side     | 112                 |