




3~ NUMINOS® PHASE S

Sistema trifásico de luz preto/preto 3000 K 36°

Nenhum projeto é igual a outro. No entanto, muitos projetos exigem um conceito uniforme de iluminação e design. O NUMINOS® é um sistema de iluminação perfeitamente coordenado que combina função, design e tecnologia. Para planeadores e executores, para cada requisito e variedade máxima com esforço mínimo. De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: as luzes modulares e Downlight e Spotlight podem ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. Quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS®, configurável e combinável, oferece mais de mil possibilidades. Tal como este foco de carril trifásico, com o qual pode adaptar o efeito de iluminação às respetivas tarefas de iluminação. Com a melhor qualidade de processamento e de luz, que pode ser continuamente regulada com o controlador LED integrado (regulação por fases). A instalação e o alinhamento simples dentro do carril são apenas formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? Pode aceder ao configurador aqui: www.NUMINOS.SLV.com



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004083
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
Pormenores da montagem	Calha de teto, Calha de parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	I
Potência	10.42 W
Nível de corrente de irrupção	13 A
Duração da corrente de irrupção	8 µs
Lúmen	1020 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	13
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Comprimento	16.2 cm

Fonte de luz

791815	
--------	---

Acessórios

1006167	
---------	--

Altura	14.5 cm
Diâmetro	6.5 cm
Peso líquido	0.51 kg
Peso bruto	0.832 kg
Página BIG WHITE	62