



3~ NUMINOS® PHASE S


3-fazni sistem za svetilke črna/črna 3000K 36°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z različnimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s 3-fazno LED-svetilko 3~ NUMINOS® PHASE S, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Reflektor spotlight je idealna izbira za točkovno poudarjeno osvetlitev kot tudi osvetlitev večjih površin. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 10,42 vatov, svetlobno močjo 1020 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvičajem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS ® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004083
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Podrobnosti montaže	Trinica za strop, Trinica za steno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	10.42 W
Raven zagonskega toka	13 A
Trajanje zagonskega toka	8 µs
Lumini	1020 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	16.2 cm

Svetlobnega Vira

791815	
Dodatki	
1006167	NUMINOS® S , prednji obroč, bel

Višina	14.5 cm
Premer	6.5 cm
Neto teža	0.51 kg
Bruto teža	0.832 kg
BIG WHITE Stran	112