



## 3~ NUMINOS® PHASE S

**3fázové systémové svítidlo černá/černá 3000 K 60°**

Dokonalá funkčnost, design a technologie: NUMINOS je systém osvětlení od SLV, který toto všechno ideálně spojuje. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Například s 3fázovým LED systémovým svítidlem 3~ NUMINOS® PHASE S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlighty pro bodové osvětlení. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 10,42 W, intenzitou světla 1020 lumenů, teplotou barev 3000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004084
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10.42 W
Úroveň rozběhového proudu	13 A
Doba trvání rozběhového proudu	8 μs
Lumen	1020 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Délka	16.2 cm

## Světelného Zdroje

791815	
--------	---

### Příslušenství

1006167	NUMINOS® S , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Výška	14.5 cm
Průměr	6.5 cm
Hmotnost netto	0.515 kg
Celková hmotnost	0.818 kg
BIG WHITE strana	112