



3~ NUMINOS® PHASE S

3-tenning systemarmatur sort/sort 3000 K 60°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med 3~ NUMINOS® PHASE S trefasesystemarmatur LED, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdilig lyssetting av større flater, eller tar spotlighten i bruk til punkbelysning. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 10,42 watt, lysstyrke av 1020 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS © fra SLV?

TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Art.nr. | 1004084 |
| EL nummer | 3221608 |
| Drei- og svingbar | Roterbar og svingbar |
| Montering detaljer | Skinne tak, Skinne vegg |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | Faseavsnitt |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 250 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 10.42 W |
| Høy innkoblingsstrøm | 13 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 8 µs |
| Lysytelse | 1020 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 60 ° |
| Farge | svart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-data | L80B50 |
| Levetid | 50000 h |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning | direkte |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspæreanbefaling

| | |
|---------|-----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , frontring hvit |
|---------|-----------------------------|

| | |
|----------------|----------|
| Lengde | 16.2 cm |
| Høyde | 14.5 cm |
| Diameter | 6.5 cm |
| Nettvekt | 0.515 kg |
| Bruttovekt | 0.818 kg |
| BIG WHITE side | 112 |