



## 3~ NUMINOS® PHASE S

3-х фазная система светильников черный/черный 3000K 60°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. 3-фазная система светодиодного освещения 3 ~ NUMINOS® PHASE S впечатляет своим высоким качеством изготовления и света. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 10,42 Вт, интенсивностью света 1020 люмен, цветовой температурой 3000 K и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы выберете NUMINOS® от SLV?

## Технические характеристики

Тов. №	1004084
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	I
Мощность	10.42 W
Уровень пускового тока	13 A
Продолжительность пускового тока	8 μs
Световой поток	1020 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения

## Источник света

791815	
--------	---

## Аксессуары

1006167	NUMINOS® S , Frontring белый
---------	---------------------------------

Световое отверстие	прямой
Длина	16.2 cm
Высота	14.5 cm
Диаметр	6.5 cm
Вес нетто	0.515 kg
вес брутто	0.818 kg
BIG WHITE Seite	112