



3~ NUMINOS® PHASE S

3-fazni sistem za svetilke črna/črna 3000K 60°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z različnimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Tako tudi s svetilko 3~ NUMINOS® PHASE S (3-fazni sistem, LED), ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Uporabljajo se za osvetlitev večjih površin, kot tudi za točkovno osvetlitev. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 10,42 vatov, svetlobno močjo 1020 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS ® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004084
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Podrobnosti montaže	Trmica za strop, Trmica za steno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	10.42 W
Raven zagonskega toka	13 A
Trajanje zagonskega toka	8 µs
Lumni	1020 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Dolžina	16.2 cm

Svetlobnega Vira

791815	
--------	---

Dodatki

1006167	NUMINOS® S , prednji obroč, bel
---------	---------------------------------

Višina	14.5 cm
Premer	6.5 cm
Neto teža	0.515 kg
Bruto teža	0.818 kg
BIG WHITE Stran	112