




NUMINOS® S 3Ph.

PHASE, 3~ Spotlight, cylindrisk, 3000 K, 8 Watt, Favsavsnitt, 60°, matt svart

NUMINOS® är det perfekta flexibla och modulära belysningsystemet från SLV. Det kombinerar en mängd olika storlekar och funktioner med modern design och hög effektivitet (mer än 120 lm/W). NUMINOS® erbjuder mer än tusen designalternativ med downlights och spotlights. Den NUMINOS® 3Ph., PHASE LED-lamporna är av hög kvalitet och ger en utmärkt belysning av små och stora ytor. Den 3~ Spot Armaturen imponerar med ett ljusflöde på 1050 lm och en imponerande verkningsgrad på 131.25 lm/W. Deras färgtemperatur på 3000 Kelvin och deras färgåtergivningsindex > 90 passar perfekt in i ditt projekt. I kombination med den enkla installationen är NUMINOS® den perfekta lösningen för ett brett spektrum av applikationer och projekt.



Art. Nej.	1004084
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240AC50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200
Skyddsklass	I
Watt	8 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	128
Antal armaturer på LS C16A	128
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	50 µs
Lumen	1050 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	60 °
Färg	matt svart
CRI	90
Livslängd	50000 h

1411580



Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
Längd	16.2 cm
höjd	14 cm
Diameter	6.5 cm
Netto vikt	0.517 kg
Bruttovikt	0.815 kg
BIG WHITE Seite	629