



## 3~ NUMINOS® PHASE S

3-tenning systemarmatur hvit/sort 3000 K 24°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med 3~ NUMINOS® PHASE S trefasesystemarmatur LED, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten er ideell til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 10,42 watt, lysstyrke av 1020 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

### TEKNISKE DATA

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Art.nr.                       | 1004086                 |
| EL nummer                     | 3221609                 |
| Drei- og svingbar             | Roterbar og svingbar    |
| Montering detaljer            | Skinne tak, Skinne vegg |
| Kan dimmes                    | Ja                      |
| Dimmeteknologi                | Faseavsnitt             |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz       |
| Sekundær strøm / spenning     | 250 mA                  |
| Kapslingsgrad                 | I                       |
| Systemeffekt                  | 10.42 W                 |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                  |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                   |
| Antall lys på LS B16A         | 88                      |
| Antall lys på LS C16A         | 88                      |
| Høy innkoblingsstrøm          | 8.5 A                   |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 60 µs                   |
| Lysytelse                     | 1020 lm                 |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin             |
| Spredningsvinkel              | 24 °                    |
| Farge                         | hvit                    |
| CRI                           | 90                      |
| UGR ≤                         | 13                      |

## Lyskilde

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

## Tilbehør og lyspæreeanbefaling

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , frontring hvit |
|---------|-----------------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| LXXBXX-data        | L80B50              |
| Levetid            | 50000 h             |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning          | direkte             |
| Risikogruppe       | 1                   |
| Lengde             | 16.2 cm             |
| Høyde              | 14.5 cm             |
| Diameter           | 6.5 cm              |
| Nettvekt           | 0.5 kg              |
| Bruttvekt          | 0.8 kg              |
| BIG WHITE side     | 112                 |