



3~ NUMINOS® PHASE S

3-fazni sistem za svetilke bela/črna 3000K 24°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Tako tudi s svetilko 3~ NUMINOS® PHASE S (3-fazni sistem, LED), ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Reflektor spotlight je idealna izbira za točkovno poudarjeno osvetlitev kot tudi osvetlitev večjih površin. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 10,42 vatov, svetlobno močjo 1020 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004086
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Podrobnosti montaže	Trinica za strop, Trinica za steno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	10.42 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	88
Število svetilk na LS C16A	88
Raven zagonskega toka	8.5 A
Trajanje zagonskega toka	60 μs
Lumni	1020 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX podatki	L80B50

Svetlobnega Vira

791815	
--------	---

Dodatki

1006167	NUMINOS® S , prednji obroč, bel
---------	---------------------------------

Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	16.2 cm
Višina	14.5 cm
Premer	6.5 cm
Neto teža	0.5 kg
Bruto teža	0.8 kg
BIG WHITE Stran	112