



3~ NUMINOS® PHASE S

3-tenning systemarmatur hvit/sort 3000 K 60°

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. De forskjellige down- og spotlightene muliggjør tusen alternativer for lysdanning. Også med 3~ NUMINOS® PHASE S trefasesystemarmatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlighten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelses-effekt av 10,42 watt, lysstyrke av 1020 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004088
EL nummer	3221611
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10.42 W
Høy innkoblingsstrøm	13 A
Varighet innkoblingsstrøm	8 µs
Lysytelse	1020 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte

Lyskilde

791815	
--------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006167	NUMINOS® S , frontring hvit
---------	-----------------------------

Risikogruppe	1
Lengde	16.2 cm
Høyde	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettvekt	0.518 kg
Bruttovekt	0.834 kg
BIG WHITE side	112