



3~ NUMINOS® PHASE S

3fázové systémové svítidlo černá/černá 4000 K 60°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například s 3fázovým LED systémovým svítidlem 3~ NUMINOS® PHASE S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Spotlight je ideální pro cílené akcentní osvětlení i pro osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 10,42 W, intenzitou světla 1100 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004092
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10.42 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	88
Úroveň rozběhového proudu	8.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	60 μs
Lumen	1100 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791831	
--------	---

Příslušenství

1006167	NUMINOS® S , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	16.2 cm
Výška	14.5 cm
Průměr	6.5 cm
Hmotnost netto	0.5 kg
Celková hmotnost	0.8 kg
BIG WHITE strana	112