



3~ NUMINOS® PHASE S

3 Phasen System Leuchte weiß/schwarz 4000K 24°

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der 3~ NUMINOS® PHASE S 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1100 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004094
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montagedetails	Schiene Decke, Schiene Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	88
Anzahl Leuchten an LS C16A	88
Höhe Einschaltstrom	8.5 A
Dauer Einschaltstrom	60 µs
Lumen	1100 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Daten	L80B50

Lichtquelle

791831	
--------	---

Zubehör

1006167	NUMINOS S , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risk Group	1
Länge	16.2 cm
Höhe	14.5 cm
Durchmesser	6.5 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Bruttogewicht	0.8 kg
BIG WHITE Seite	112