



## NUMINOS® PHASE S triphasé

système triphasé de luminaire blanc / noir 4000 k 24 °

NUMINOS est le meilleur système de luminaires coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Egalement avec le luminaire LED à système triphasé NUMINOS® PHASE S qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Le spotlight est optimal pour l'éclairage d'accentuation ciblé ou l'illumination de surfaces larges. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 10,42 watt-s, une intensité lumineuse de 1100 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004094
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Infos de montage	Rail pour plafond, Rail mural
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	10.42 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	88
Nombre de luminaires sur LS C16A	88
Hauteur du courant d'appel	8.5 A
Durée du courant d'appel	60 µs
Lumen	1100 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	16
Caractéristiques LXXBXX	L80B50

## Source Lumineuse

791831	
--------	---

## Accessoires

1006167	NUMINOS® S , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	16.2 cm
Hauteur	14.5 cm
Diamètre	6.5 cm
Poids net	0.5 kg
Poids brut	0.8 kg
BIG WHITE, page	112