




## NUMINOS® SPOT PHASE S

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo černá/černá 2700 K 60°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. Rozmanité downlighty a spotlights nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® SPOT PHASE S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Volbou spotlightu se rozhodnete pro bodové osvětlení nebo pro kvalitní osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 10,42 W, intenzitou světla 980 lumenů, teplotou barev 2700 K a indexem podání barev 90. Snadná montáž už je pak čistě formální záležitostí. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS ® od SLV?



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1004100                        |
| Otočné nebo výkyvné            | otočné a výkyvné               |
| Montáž                         | Nástavba                       |
| Podrobnosti montáže            | Strop, Stěna                   |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60Hz              |
| Sekundární proud / napětí      | 250 mA                         |
| Třída ochrany                  | I                              |
| Příkon                         | 10.42 W                        |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 40 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 88                             |
| Počet svítidel na LS C16A      | 88                             |
| Úroveň rozběhového proudu      | 8.5 A                          |
| Doba trvání rozběhového proudu | 60 μs                          |
| Lumen                          | 980 lm                         |
| Teplota barvy světla           | 2700 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 60 °                           |
| Barva                          | černá                          |
| CRI                            | 90                             |
| UGR ≤                          | 19                             |

## Světelného Zdroje

|                      |   |
|----------------------|---|
| 791819               |  |
| <b>Příslušenství</b> |   |
| 1006167              | NUMINOS® S , čelní kroužek bílý   |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Data LXXBXX      | L80B50             |
| Životnost        | 50000 h            |
| Svítilivost      | rotačně symetrický |
| Výstup světla    | přímé              |
| Risk Group       | 1                  |
| Délka            | 16.2 cm            |
| Výška            | 14.5 cm            |
| Průměr           | 6.5 cm             |
| Hmotnost netto   | 0.58 kg            |
| Celková hmotnost | 0.87 kg            |
| BIG WHITE strana | 100                |