




NUMINOS® SPOT PHASE S

innendørs LED utenpåliggende takarmatur sort/sort
2700 K 60°

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. De forskjellige down- og spotlightene muliggjør tusen alternativer for lysdanning. Som med NUMINOS® SPOT PHASE S innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlighten kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 10,42 watt, lysstyrke av 980 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den lette monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004100
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10.42 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	88
Antall lys på LS C16A	88
Høy innkoblingsstrøm	8.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	60 µs
Lysytelse	980 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	19

Lyskilde

791819	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006167	NUMINOS® S , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	16.2 cm
Høyde	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettvekt	0.58 kg
Bruttvekt	0.87 kg
BIG WHITE side	100