




NUMINOS® фаза S

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок точечный светильник, черный/черный 2700K, 60°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Тысячи вариантов дизайна освещения возможны благодаря различным направленным и точечным светильникам. Как и в случае с внутренним накладным потолочным светодиодным светильником NUMINOS® ФАЗА S, впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Благодаря прожектору вы можете выбрать точечное освещение или качественное освещение больших площадей. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 10,42 Вт, интенсивностью света 980 люмен, цветовой температурой 2700 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Элементарная установка - теперь сущая формальность. Когда вы выберете NUMINOS® от SLV?



Технические характеристики

Тов. №	1004100
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	I
Мощность	10.42 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	88
Количество светильников на LS C16A	88
Уровень пускового тока	8.5 A
Продолжительность пускового тока	60 µs
Световой поток	980 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	60 °

Источник света

791819	
--------	---

Аксессуары

1006167	NUMINOS® S , Frontring белый
---------	---------------------------------

Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	16.2 cm
Высота	14.5 cm
Диаметр	6.5 cm
Вес нетто	0.58 kg
вес брутто	0.87 kg
BIG WHITE Seite	100