






NUMINOS® SPOT PHA-SES

Indoor LED Deckenaufbauleuchte schwarz/schwarz 3000K 24°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® SPOT PHASE S Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1020 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004106
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	88
Anzahl Leuchten an LS C16A	88
Höhe Einschaltstrom	8.5 A
Dauer Einschaltstrom	60 µs
Lumen	1020 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24°
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR≤	13



Lichtquelle

791815	A F
Zubehör	
1006167	NUMINOS S , Frontring weiß

LXXBXX Daten Lebensdauer 50000 h Lichtstärkeverteilung rotationssymetrisch Lichtaustritt direkt Risk Group 1 Länge 16.2 cm Höhe 14.5 cm Durchmesser 6.5 cm Nettogewicht 0.58 kg Bruttogewicht 0.87 kg BIG WHITE Seite		
Lichtstärkeverteilung rotationssymetrisch Lichtaustritt direkt Risk Group 1 Länge 16.2 cm Höhe 14.5 cm Durchmesser 6.5 cm Nettogewicht 0.58 kg Bruttogewicht 0.87 kg	LXXBXX Daten	L80B50
Lichtaustritt direkt Risk Group 1 Länge 16.2 cm Höhe 14.5 cm Durchmesser 6.5 cm Nettogewicht 0.58 kg Bruttogewicht 0.87 kg	Lebensdauer	50000 h
Risk Group 1 Länge 16.2 cm Höhe 14.5 cm Durchmesser 6.5 cm Nettogewicht 0.58 kg Bruttogewicht 0.87 kg	Lichtstärkeverteilung	rotationssymetrisch
Länge 16.2 cm Höhe 14.5 cm Durchmesser 6.5 cm Nettogewicht 0.58 kg Bruttogewicht 0.87 kg	Lichtaustritt	direkt
Höhe 14.5 cm Durchmesser 6.5 cm Nettogewicht 0.58 kg Bruttogewicht 0.87 kg	Risk Group	1
Durchmesser6.5 cmNettogewicht0.58 kgBruttogewicht0.87 kg	Länge	16.2 cm
Nettogewicht 0.58 kg Bruttogewicht 0.87 kg	Höhe	14.5 cm
Bruttogewicht 0.87 kg	Durchmesser	6.5 cm
	Nettogewicht	0.58 kg
BIG WHITE Seite 100	Bruttogewicht	0.87 kg
	BIG WHITE Seite	100