




## NUMINOS® SPOT PHASE S

Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 3000 K 24°

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología con éxito. Las variadas «downlights» y «spotlights» hacen posible mil opciones de diseño de iluminación. También con la luminaria de superficie de techo led de interior NUMINOS® SPOT PHASE S, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación de alta calidad de superficies o utilizar la «spotlight» como iluminación puntual. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 10,42 vatios, una intensidad luminosa de 1020 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

Art. N.º	1004106
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	I
Potencia	10.42 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	13 A
Duración de la corriente de entrada	8 µs
Flujo luminoso	1020 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	24 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	13
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h

## Fuente de luz

791815	
--------	---

## Accesorios

1006167	NUMINOS® S , anillo - frontal blanco
---------	--------------------------------------

<b>Distribución de la intensidad lumino- sa</b>	de rotación simétrica
<b>Salida de la luz</b>	Directa
<b>Risk Group</b>	1
<b>Longitud</b>	16.2 cm
<b>Altura</b>	14.5 cm
<b>Diámetro</b>	6.5 cm
<b>Peso neto</b>	0.58 kg
<b>Peso bruto</b>	0.87 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	72