




NUMINOS® SPOT PHASE S

Luz saliente para teto LED para interior preto/preto
3000 K 36°

Nenhum projeto é igual a outro. No entanto, muitos projetos exigem um conceito uniforme de iluminação e design. O NUMINOS® é um sistema de iluminação perfeitamente coordenado que combina função, design e tecnologia. Para planeadores e executores, para cada requisito e variedade máxima com esforço mínimo. De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: as luzes modulares e Downlight e Spotlight podem ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. Quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS®, configurável e combinável, oferece mais de mil possibilidades. Tal como este foco de teto giratório de montagem à superfície, que é adequado para iluminar prateleiras e para iluminação de realce de objetos em salas de estar, museus ou lojas. Com a melhor qualidade de processamento e de luz, que pode ser continuamente regulada com o controlador LED integrado (regulação por fases). A instalação e o alinhamento simples dentro do carril são apenas formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? Pode aceder ao configurador aqui: www.NUMINOS.SLV.com

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004107
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	I
Potência	10.42 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	13 A
Duração da corrente de irrupção	8 µs
Lúmen	1020 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	13
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h



Fonte de luz

791815	
--------	---

Acessórios

1006167	
---------	--

Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Comprimento	16.2 cm
Altura	14.5 cm
Diâmetro	6.5 cm
Peso líquido	0.58 kg
Peso bruto	0.87 kg
Página BIG WHITE	72