




NUMINOS® S CW

PHASE, Overflatemontert taklampe, 3000 K, 8 Watt, Faseavsnitt, 60°, matt svart

NUMINOS® er det perfekte fleksible og modulære belysningssystemet fra SLV. Det kombinerer en rekke størrelser og funksjoner med moderne design og høy effektivitet (mer enn 120 lm/W). NUMINOS® tilbyr mer enn tusen designalternativer med downlights og spotlights. Det NUMINOS® CW, PHASE LED-lysene er av høy kvalitet og sørger for utmerket belysning av små og store områder. Det Decken-aufbauleuchte Armaturen imponerer med en lysstrøm på 1050 lm og en imponerende effektivitet på 131.25 lm/W. Deres fargetemperatur på 3000 Kelvin og deres fargegjengivelsesindeks > 90 passer perfekt inn i prosjektet ditt. I kombinasjon med den enkle installasjonen er NUMINOS® den perfekte løsningen for en lang rekke bruksområder og prosjekter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004108
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	128
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	8 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	128
Antall lys på LS C16A	128
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	50 µs
Lysytelse	1050 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °

Lyskilde

1411580	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006167	NUMINOS® S , frontring hvit
1008144	NUMINOS® S , Front ring, matt gull
1008140	NUMINOS® S , Front ring, matt kobber

Farge	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	16.2 cm
Høyde	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettvekt	0.577 kg
Bruttvekt	0.883 kg
BIG WHITE side	337