



NUMINOS® S CW

PHASE, Candeeiro de teto de superfície, 3000 K, 8 Watt, Ângulos de fases, 60°, preto mate

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® CW, PHASE As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O Deckenaufbau-leuchte A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 1050 lm e uma eficiência impressionante de 131.25 lm/W. A sua temperatura de cor de 3000 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projetos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004108
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	128
Tensão nominal primária	220-240AC50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200
Classe de proteção	I
Potência	8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	128
Número de luminárias no LS C16A	128
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	50 µs
Lúmen	1050 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °

Fonte de luz

1411580		Cor	preto
		CRI	90
		Vida útil	50000 h
		Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
		Saída de luz	direto
		Risk Group	1
		Comprimento	16.2 cm
		Altura	14.5 cm
		Diâmetro	6.5 cm
		Peso líquido	0.577 kg
		Peso bruto	0.883 kg
		Página BIG WHITE	337