




## NUMINOS® SPOT PHASE S

luminaire monté au plafond à LED indoor blanc / noir  
3000 K 60 °

NUMINOS est le système de luminaires parfaitement coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Les nombreux downlights et spotlights vous donnent la possibilité de créer des milliers d'aménagements lumineux. Tout comme avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® SPOT PHASE S qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Le spotlight est optimal pour l'éclairage d'accentuation ciblé ou l'illumination de surfaces larges. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 10,42 watts, une intensité lumineuse de 1020 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004112
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	10.42 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	88
Nombre de luminaires sur LS C16A	88
Hauteur du courant d'appel	8.5 A
Durée du courant d'appel	60 µs
Lumen	1020 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19

## Source Lumineuse

791815	
--------	---

## Accessoires

1006167	NUMINOS® S , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	16.2 cm
Hauteur	14.5 cm
Diamètre	6.5 cm
Poids net	0.58 kg
Poids brut	0.87 kg
BIG WHITE, page	100