




NUMINOS® фаза S

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок точечный светильник, черный/черный 4000K, 24°

Система освещения NUMINOS от SLV, как никакая другая, сочетает в себе технологию, дизайн и функциональность. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Внутренний накладной потолочный светодиодный светильник NUMINOS® ФАЗА S впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 10,42 Вт, интенсивностью света 1100 люмен, цветовой температурой 4000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?



Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тов. № | 1004114 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок, Стена |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | Фазовая отсечка |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 250 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 10.42 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Количество светильников на LS B16A | 88 |
| Количество светильников на LS C16A | 88 |
| Уровень пускового тока | 8.5 A |
| Продолжительность пускового тока | 60 µs |
| Световой поток | 1100 lm |
| Цветовая температура | 4000 Kelvin |
| Половинный угол | 24 ° |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Аксессуары

| | |
|---------|---------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring белый |
|---------|---------------------------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Цвет | черный |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| LXXBXX Данные | L80B50 |
| Срок службы | 50000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 1 |
| Длина | 16.2 cm |
| Высота | 14.5 cm |
| Диаметр | 6.5 cm |
| Вес нетто | 0.58 kg |
| вес брутто | 0.87 kg |
| BIG WHITE Seite | 100 |