




NUMINOS® SPOT PHASE S

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo černá/černá 4000 K 60°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® SPOT PHASE S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Volbou spotlightu se rozhodnete pro bodové osvětlení nebo pro kvalitní osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 10,42 W, intenzitou světla 1100 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS ® od SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004116
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10.42 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	88
Úroveň rozběhového proudu	8.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	60 μs
Lumen	1100 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	19

Světelného Zdroje

791831	
Příslušenství	
1006167	NUMINOS® S , čelní kroužek bílý

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	16.2 cm
Výška	14.5 cm
Průměr	6.5 cm
Hmotnost netto	0.58 kg
Celková hmotnost	0.87 kg
BIG WHITE strana	100