




NUMINOS® SPOT PHASE S

notranja LED nadgradna stropna svetilka črna/črna
4000K 60°


Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno nadgradno svetilko NUMINOS® SPOT PHASE S DL L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Z reflektorjem spotlight lahko poskrbite za točkovno osvetlitev in za osvetlitev večjih površin. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 10,42 vatov, svetlobno močjo 1100 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS ® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004116
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	10.42 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	88
Število svetilk na LS C16A	88
Raven zagonskega toka	8.5 A
Trajanje zagonskega toka	60 μs
Lumini	1100 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19

Svetlobnega Vira

791831	
Dodatki	
1006167	NUMINOS® S , prednji obroč, bel

LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	16.2 cm
Višina	14.5 cm
Premer	6.5 cm
Neto teža	0.58 kg
Bruto teža	0.87 kg
BIG WHITE Stran	100