




NUMINOS® SPOT PHASE S

innendørs LED utenpåliggende takarmatur hvit/sort
4000 K 36°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® SPOT PHASE S innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egn seg perfekt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 10,42 watt, lysstyrke av 1100 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den lette monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004119
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10.42 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	88
Antall lys på LS C16A	88
Høy innkoblingsstrøm	8.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	60 µs
Lysytelse	1100 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	16

Lyskilde

791831	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006167	NUMINOS® S , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	16.2 cm
Høyde	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettvekt	0.58 kg
Bruttvekt	0.87 kg
BIG WHITE side	100